

PI/O-08-DP

inkl. 2,5m Netzkabel

- 8 Tasten mit LED-Rückmeldung und individueller Beschriftung
- Steuerung von 2 RS232 Geräten
- Kaskadierbar
- freie Belegung der Befehle
- „Power On“-LED
- Tastenaktion als „Push/Release“ oder „Toggle“
- Gegenseitige Tastenverriegelung über Software einstellbar
- Stromversorgung über 2x RS232
- Einfaches, intuitives Setup der Steuerung über beiliegende Software

Grundausrüstung besteht aus:

- Anschlussfeld Tischbox DP 230
- mit Standardbestückung (s. Techn. Daten)
- kundenspezifische Tastengravur (max. 10 Zeichen/Taste)
- WINPIO-SW LE (voller Funktionsumfang)



Kundenspezifisches Anwendungsbeispiel ohne Anschlussbuchsen

Technische Daten

Abmessungen DP 230 (B x H x T) 240mm x 115mm x 76mm
 Umgebungstemperatur 5 - 45°C
 Gewicht 1,86kg

Allgemein

Beschriftung Frei definierbar
 Anschlussfeld DP 230
 Standardbestückung 1x 230V Schuko mit 2,5m Kabel
 1x VGA als Durchführung mit 2,5m Kabel
 1x Cat5e als Durchführung mit 2,5m Kabel
 1x 3,5mm Stereoklinke als Durchführung mit 2,5m Kabel

Tastenmodi

„Push/Release“ Tastenfunktion
 „Toggle“ Tastenfunktion
 Tastenverriegelung
 Makrofunktion
 Power ON/OFF Funktion

RS232 Schnittstelle

Anzahl 2
 Anschluss 9pin Sub-D an 2,5m Kabel
 Baudraten 9600, 19200, 38400 Baud
 Daten-Bit 8
 Parity-Bit None
 Stopp-Bit 1
 Anzahl Befehle Je 1 Push/Release Befehl pro Eingang und RS232 Schnittstelle
 Länge Befehle 31 Zeichen

Spannungsversorgung

Intern

Lieferumfang Zubehör

Konfigurationssoftware WINPIO SE
 Bedienungsanleitung
 Kaltgerätekabel
 Befestigungsset für Tischanschlussfeld (Klemmfüsse)

Weitere Optionen

Freie Oberflächenwahl wie Corean oder jede beliebige RAL Farbe
 Andere Standardbestückung auf Anfrage
 Weitere LED-Farben: Gelb, Weiss, Rot

Typ	Art.-Nr.	UVP	ARG
PI/O-08-DP	06006696	599,00 €	3
AF-TA DP Klemmfüsse kurz	06006707	50,00 €	3
AF-TA DP Klemmfüsse lang	06006708	75,00 €	3